

Außenwand-Luftdurchlass

Typ VS 110

Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Nachströmung von Frischluft bei Abluftanlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung. Nachträglicher Einbau durch Rundrohr problemlos möglich. Komfort durch integrierte Winddrucksicherung und Schalldämpfer.

Zulassung nach EnEV Z-51.2-53 und Z-51.2-54.

Variables Teleskoprohr, steckbarer Außenverschluss, Schalldämpfer zur Geräuschkämpfung, Winddrucksicherung mit integrierter Durchflussbegrenzung, manuell verschließbarer Innenverschluss und Luftfilter G2.

Maße:

Durchmesser $d_a = 110$ mm

Kernlochbohrung mind. 112 mm

Einbaulänge: variables Teleskoprohr 305-535 mm

Innenblende: 135 x 135 x 35 mm

Außengitter: $d = 145$ mm, weiß

Durchflussvolumenstrom mit Winddrucksicherung:

10 m³/h bei 8 Pa Druckdifferenz

07 m³/h bei 4 Pa Druckdifferenz

Bewertete Normschallpegeldifferenz:

$D_{n,w} = 48$ dB(A)(im geöffneten Zustand)

Prüfzeugnis Nr. 03-017/2

Fabrikat: Meltem

Best.-Nr.: 4440

Typ: VarioStream VS 110