

**Leistungsverzeichnis**

Nichtzutreffendes bitte streichen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME St.	Einh.-Preis in €	Gesamt-betrag in €
	<p align="center"><b>Einzelentlüftungsgerät nach DIN 18017 Teil 3</b></p> <p align="center"><b>Unterputzgerät</b></p> <p align="center">Einbau <u>innerhalb</u> und <u>außerhalb</u> von <u>Schächten</u> in Bäder, WC's und <u>Wohnungsküchen</u>.</p> <p><b>Hersteller/Typ: <u>Meltem VARIO UBK / V-100</u></b></p> <p>Bestehend aus:  <b>Unterputzgehäuse Typ UBK</b> Gehäuse aus hochwertigen Kunststoff. Anschlußstutzen aus verzinkten Stahlblech.                      Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschießende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlußkupplung für eine elektrische Vorverdrahtung und Putzschutzdeckel.</p> <p>Erhöhter Brandschutz durch eine eingebaute, selbstverriegelnde, wartungsfreie Edelstahl-Brandschutzklappe Typ: MBK-75 und einer zusätzlichen Verkleidung des Kunststoffgehäuses mit Fibersilikatplatten.</p> <p>Gehäuseabmessungen: 263x263x110mm                      Anschlußdurchmesser: DN 75</p> <p><b>Typ:                    Best.-Nr.:</b></p> <p><b>UBK                    4030                    Standardausführung</b></p> <p><b>UBK-ZR                4031                    mit Zweitanschluß rechts</b></p> <p><b>UBK-ZL                4032                    mit Zweitanschluß links</b></p> <p>*****</p> <p><b>Lüftereinsatz V-100</b> Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Filterträger mit drehbarer Zentralbefestigung (zum Ausgleich bei schief eingesetzten Gehäusen). Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design.</p> <p><b>Technische Daten:</b>                      energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz                      Betriebsspannung: 230V 50Hz                    Leistungsaufnahme: 36W                      Schutzart: IP-X5                                    Schutzklasse: II                      Filterfläche: 320cm<sup>2</sup>                                CE - Zeichen                      Planmäßiger Volumenstrom: 100m<sup>3</sup>/h            Eigengeräusch: 45dB(A)*                      Verfügbare Druckdifferenz: 94Pa                    Max. Druckdifferenz: 255Pa</p> <p><b>Typ:                    Best.-Nr.:</b></p> <p><b>V-100                    4120                    Standardausführung</b></p> <p><b>V-100-N                4121                    mit Nachlaufsteuerung Typ: N</b></p> <p><b>V-100-I                4122                    mit Intervallsteuerung Typ: I</b></p> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-71                      Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb                      Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.</p> <p>*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A<sub>L</sub>=10m<sup>2</sup></p> <p>Liefemachweis : Meltem Lüftungsgeräte GmbH &amp; Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲                      Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com</p>			