

**Leistungsverzeichnis**

Nichtzutreffendes bitte streichen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME St.	Einh.-Preis in €	Gesamt-betrag in €
	<p align="center"><b>Einzelentlüftungsgerät nach DIN 18017 Teil 3</b></p> <p align="center"><b>Unterputzgerät</b></p> <p>Einbau <u>innerhalb</u> und <u>außerhalb</u> von <u>Schächten</u> in Bäder und WC`s.</p> <p><b>Hersteller/Typ: <u>Meltem VARIO UB / V-60</u></b></p> <p>Bestehend aus:  <b>Unterputzgehäuse Typ UB</b> Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Anschlußstutzen aus verzinkten Stahlblech mit Aufnahme zum problemlosen Nachrüsten einer wartungsfreien Edelstahl - Brandschutzklappe Typ: MBK-75.                      Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschießende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlußkupplung für eine elektrische Vorverdrahtung und Putzschutzdeckel.</p> <p>Erhöhter Brandschutz durch eine zusätzliche Verkleidung des Kunststoffgehäuses aus Fibersilikatplatten.</p> <p>Gehäuseabmessungen: 263x263x110mm                      Anschlußdurchmesser: DN 75</p> <p><b>Best.-Nr.: 4020</b></p> <p align="center">*****</p> <p><b>Lüftereinsatz V-60</b> Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Filterträger mit drehbarer Zentralbefestigung (zum Ausgleich bei schief eingesetzten Gehäusen).                      Formschöner Ansaugdeckel im <i>VARIO</i>-Design.</p> <p><b>Technische Daten:</b>                      energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz                      Betriebsspannung: 230V 50Hz                      Leistungsaufnahme: 21W                      Schutzart: IP-X5                                      Schutzklasse: II                      Filterfläche: 320cm<sup>2</sup>                                  CE - Zeichen                      Planmäßiger Volumenstrom: 61,9m<sup>3</sup>/h      Eigengeräusch: 36dB(A)*                      Verfügbare Druckdifferenz: 237Pa              Max. Druckdifferenz: 306Pa</p> <p><b>Typ:                      Best.-Nr.:</b></p> <p><b>V-60                      4110                      Standardausführung</b></p> <p><b>V-60-N                      4111                      mit Nachlaufsteuerung Typ: N</b></p> <p><b>V-60-I                      4112                      mit Intervallsteuerung Typ: I</b></p> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-70</p> <p>Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb</p> <p>Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.</p> <p>*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A<sub>L</sub>=10m<sup>2</sup></p> <p>Lieferschweis : Meltem Lüftungsgeräte GmbH &amp; Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲                      Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com</p>			