

KOMFORT-WOHNRAUMLÜFTUNG
MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Meltem[®]
LÜFTUNG & WÄRMERÜCKGEWINNUNG



Lüftungsgerät M-WRG-S/BM

Bedienungs- und Installationsanleitung

Variabel durch verschiedene Steuerungsmöglichkeiten



Dezentrales Lüftungsgerät zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen und Gebäuden mit zusätzlicher Steuerleitung zum Anschluß von

- Bewegungsmelder
- Schalter
- Zeitschaltuhr
- o. ä.

MIT UNS LÜFTEN SIE RICHTIG

M-WRG S/BM

Bedienungs- und Installationsanleitung

Das Gerät M-WRG-S/BM verfügt gegenüber dem Standardgerät M-WRG-S über eine zusätzliche Eingangsleitung für 230V an die ein Bewegungsmelder, Zeitschaltuhr, Schalter, o.ä. angeschlossen werden kann.

Am M-WRG-S Gerät lassen sich wie bisher mit dem Wahlschalter die Lüftungsstufen I-III einstellen. Werden jedoch auf die zusätzliche Eingangsleitung 230V (L) geschaltet, so schaltet das WRG-Gerät über ein internes Relais auf die Lüftungsstufe III um und damit wird der Wahlschalter übersteuert.

Einsatzbeispiele:

Am WRG-Gerät kann mit dem Wahlschalter die Lüftungsstufe I als Grundlüftung eingestellt werden, und bei Bedarf über einen Bewegungsmelder (oder Zeitschaltuhr) auf Stufe III für eine Intensivlüftung umgeschaltet werden. Verfügt der Bewegungsmelder zusätzlich über eine Nachlaufzeit, so kann das WRG-Gerät für eine Badezimmer- oder Toilettenlüftung eingesetzt werden.

Zweiraumlüftung: Anschluß eines WC/Bad über Lüftungskanal an das WRG-Gerät. Über einen Schalter mit Nachlaufrelais im WC/Bad kann das WRG-Gerät bei Bedarf auf hohe Lüftungsstufe geschaltet werden. Damit kann z.B. ein separater Lüfter im Bad/WC eingespart werden.

Der Bewegungsmelder ist als Zubehörteil separat zu bestellen. Es gibt ihn in den Versionen Aufputz (MWRG-BM/AP), Unterputz (M-WRG-BM/UP) oder für Deckenmontage (M-WRG-BM/DE).

Elektroanschlussplan für M-WRG-S/BM :

